
## **LAVASCIUGA** La gamma di LAVASCIUGA B 38 è estremamente compatta e maneggevole, adatta a lavorare agilmente e rapidamente in spazi ristretti: è dotata di tutte quelle soluzioni tecniche che contraddistinguono le macchine lavasciuga più moderne. Pensata per ridurre al minimo il lavoro dell'utilizzatore è dotata di batterie che non B 38 C richiedono manutenzione, con un'autonomia minima di circa un'ora e di un carica batteria incorporato. Il timone è facilmente inclinabile per adattarsi a qualsiasi operatore e porta i comandi che sono intuitivi, ben raggruppati e facilmente B 38 B raggiungibili. Il serbatoio di recupero è dotato di un'ampia apertura per essere facilmente igienizzabile; il tergipavimenti è totalmente registrabile senza utensili e B 38 BC capace di asciugare ogni angolo. La silenziosità la rende adatta a lavorare in ogni ambiente. Viene prodotta in tre versioni: a cavo, a batteria ed in una terza versione che può lavorare sia a cavo che a batteria.



- La scatola comandi è dotata di accensione a chiave, indicatore di carica batteria, consenso rotazione spazzola, consenso discesa acqua, consenso aspirazione, discesa tergipavimento.
- Completamente apribile per: controllo componenti, pulizia.
- Serbatoio acqua sporca amovibile.
- Facilità di smontaggio, rimontaggio, riempimento acqua e detergente.







CARATTERISTICHE				
Modello		B38 C	B38 B	B38 BC
Corridoio di lavoro	mm	380	380	380
Larghezza tergipavimento	mm	450	450	450
Capacità di lavoro	m²/h	1200	1200	1200
Spazzole	n./diam.	1/380	1/380	1/380
Pressione spazzole	Kg	24	26	26
Motore spazzole	n./V/W	1/230/200	1/24/200	1/24/200
Pendenza superabile	%	2	2	2
Velocità avanti/indietro	Km/h	Semitraz.	Semitraz.	Semitraz.
Motore aspirazione	V/W	230/300	24/200	24/200
Serbatoio soluzione	ı	15	15	15
Serbatoio recupero	1	17	17	17
Dimensioni	cm	78x46x55h	78x46x55h	78x46x55h
Peso con batterie	Kg	42	65	71
Alimentazione	V	230	24	24
Batterie	n./V/Ah		2-12-33	2-12-44
Rumorosità	dB(A)	<70	<70	<70



DEALER