



## FREGADORAS

La gama de **FREGADORA B 38** es extremadamente compacta y manejable , adecuada para trabajar de forma ágil y rápida en espacios reducidos: equipada con todas las soluciones técnicas que caracterizan las maquinas fregadora mas modernas. Pensada para reducir al minimo el trabajo del usuario.

B 38 C  
B 38 B  
B 38 BC

Està dotada de baterias que no necesitan manutencion, con una autonomia minima de una hora aproximadamente y con un cargador de baterias incorporado. El timon se puede inclinar facilmente para adaptarse a cualquier operador y contiene los comandos que son intuitivos, estan bien reagrados y se alcanzan con facilidad. El deposito de recuperacion tiene una amplia apertura para ser higienizado facilmente; la escobilla de goma se ajusta totalmente sin necesidad de utensilios y es capaz de secar cualquier rincon. Es tan silenciosa que puede trabajar en cualquier ambiente. Se produce en tres versiones: de cable, de bateria y una tercera version que puede trabajar tanto con cable como con bateria.



B 38 C  
B 38 B  
B 38 BC

- La caja de mandos cuenta con encendido de llave, indicador de carga de la batería, habilitación para la rotación del cepillo, habilitación para el descenso del agua, habilitación para la aspiración, descenso de la bayeta.
- Completamente abrible para: el control de los componentes y la limpieza.
- Depósito de agua sucia desmontable.
- Facilidad de desmontaje, montaje, llenado de agua y detergente.



#### CARACTERÍSTICAS

Modelo		B38 C	B38 B	B38 BC
Ancho de trabajo	mm	380	380	380
Ancho de la escobilla	mm	450	450	450
Capacidad de trabajo	m <sup>2</sup> /h	1200	1200	1200
Cepillos	n./diám.	1/380	1/380	1/380
Presión cepillos	Kg	24	26	26
Motor cepillos	n./V/W	1/230/200	1/24/200	1/24/200
Pendiente superable	%	2	2	2
Velocidad adelante/atrás	Km/h	Semitracc.	Semitracc.	Semitracc.
Motor aspiración	V/W	230/300	24/200	24/200
Depósito para la solución	l	15	15	15
Depósito de recuperación	l	17	17	17
Dimensiones	cm	78x46x55h	78x46x55h	78x46x55h
Peso con baterías	Kg	42	65	71
Alimentación	V	230	24	24
Baterías	n./V/Ah	---	2-12-33	2-12-44
Nivel de ruido	dB(A)	<70	<70	<70



DEALER