



FREGADORAS

La serie de **FREGADORA-SECADORA SM2** se caracteriza por su facilidad de uso: **extremadamente compacta y con una maniobrabilidad tal de poder usarse en espacios reducidos y en ambientes con muchos obstáculos.**

SM 2 45 E
SM 2 45
SM 2 45 T
SM 2 55 T

La elevada productividad y los bajos consumos posicionan a esta serie SM2 en el punto más alto de su categoría. Estudiada para minimizar el esfuerzo del operador, se presta para usos prolongados gracias a la empuñadura ergonómica y a una consola de control electrónica con una pantalla amplia bien visible que muestra los calibrados que ha escogido el operador con su eventual diagnóstico. Diseñada para agilizar las tareas de mantenimiento, dispone de un tanque de recuperación con una amplia abertura para facilitar su limpieza.

Se fabrica en el modelo con cable y pista de lavado de 45 cm. y en el modelo con batería y pista de lavado de 45 y 55 cm con tracción automática o semiautomática. Los modelos con batería pueden estar dotados de suministro separado del detergente para optimizar la productividad y los consumos.



SM 2 45 E
 SM 2 45
 SM 2 45 T
 SM 2 55 T

- Puesto de mando funcional y pantalla con mandos de voz: regulación del agua, detergente y velocidad.
- Depósito de recuperación totalmente higienizable.
- Apertura total del compartimiento de las baterías para el mantenimiento de todos los componentes.
- Parte posterior equipada con todos los mandos fácilmente accesibles e intuitivos.
- Bayeta ajustable, láminas de cuatro perfiles, desmontable sin herramientas.

30.01.03.097
 sts italiana



CARACTERÍSTICAS

Modelo		Sm2 45e	Sm2 45	Sm2 45T	Sm2 55T
Ancho de trabajo	mm	450	450	450	550
Ancho de la escobilla	mm	800	800	800	800
Capacidad de trabajo	m ² /h	1400	1450	1780	1900
Cepillos	n./diám.	1x450	1x450	1x450	2x280
Presión cepillos	kg	29	29	36	36
Motor cepillos	W	450	370	370	2x200
Motor tracción	W	/	/	120	120
Pendiente superable	%	2	2	2	2
Velocidad adelante/atrás	Km/h	/	/	4,2/1,8	4,2/1,8
Motor aspiración	W	550	500	500	500
Depósito para la solución	l	45	45	45	45
Depósito de recuperación	l	55	55	55	55
Dimensiones	cm	112x53,5x102	112x53,5x102	112x53,5x102	107x60x102
Peso con baterías	kg	80	140	145	148
Alimentación	V	220	24	24	24
Baterías	n./V/Ah	/	2x12x90	2x12x90	2x12x90
Nivel de ruido	dB(A)	<70	<70	<70	<70



DEALER