



## AUTOLAVEUSES

La gamme de **AUTOLAVEUSES**, modèle **B38**, extrêmement compacte et maniable, est parfaite pour travailler avec agilité et rapidité dans les espaces restreints: elle inclut toute les solutions techniques caractérisant les autolaveuses les plus modernes.

B 38 C

B 38 B

B 38 BC

Elle est conçue pour réduire le travail de l'utilisateur au minimum. Elle est équipée de batteries n'exigeant aucun entretien avec une autonomie d'une heure environ et d'un chargeur de batteries incorporé. Le timon est facilement inclinable pour s'adapter à tout l'opérateur et contient les commandes qui sont intuitives, bien regroupées et facilement accessibles. Le réservoir de récupération est mini d'une grande ouverture favorisant l'hygiénisation; le groupe de lavage est entièrement réglable sans outils et en mesure de sécher tout type d'angle.

Extrêmement silencieuses, elles sont indiquées pour fonctionner dans tout environnement. Elles sont produites en trois versions: à câble, à batterie et une troisième version fonctionnant à câble et à batterie.



B 38 C  
B 38 B  
B 38 BC

- Le boîtier de commandes est équipé de clé de contact, indicateur de charge de la batterie, validation rotation brosse, validation descente de l'eau, validation aspiration, descente nettoyeur sol.
- Ouverture totale pour: contrôle des composants, nettoyage.
- Réservoir eau souillée amovible.
- Facilité de démontage, remontage remplissage eau et détergent.



#### CARACTÉRISTIQUES

		<b>B38 C</b>	<b>B38 B</b>	<b>B38 BC</b>
Modèle				
Couloir de travail	mm	380	380	380
Largeur suceur-racloir	mm	450	450	450
Capacité de travail	m <sup>2</sup> /h	1200	1200	1200
Brosses	n./diam.	1/380	1/380	1/380
Pression brosses	kg	24	26	26
Moteur brosses	n./V/W	1/230/200	1/24/200	1/24/200
Pente franchissable	%	2	2	2
Vitesse avant/arrière	km/h	Semi-tract.	Semi-tract.	Semi-tract.
Moteur aspiration	V/W	230/300	24/200	24/200
Réservoir solution	l	15	15	15
Réservoir de récupération	l	17	17	17
Dimensions	cm	78x46x55h	78x46x55h	78x46x55h
Poids avec batteries	kg	42	65	71
Alimentation	V	230	24	24
Batteries	n./V/Ah	---	2-12-33	2-12-44
Niveau sonore	dB(A)	<70	<70	<70



DEALER