



AUTOLAVEUSES

M 3

La **M3** est une petite **LAVEUSE-SÉCHEUSE AVEC HOMME À BORD** extrêmement maniable et manœuvrable. Elle a été conçue pour rendre le nettoyage dans les petites et moyennes entreprises, les centres commerciaux, les hôpitaux, les écoles et les bureaux publics, beaucoup plus confortable pour l'opérateur qu'avec les laveuses-sécheuses avec homme au sol.

Elle est extrêmement ergonomique pour tout opérateur et simple à utiliser grâce à un panneau intuitif muni de commandes bien groupées et aisément accessibles. La machine est munie d'une série de dispositifs et de solutions modernes comme le système de dosage du détergent et le réglage automatique de la solution en fonction de la vitesse de la machine qui mène à des économies considérables de temps et des coûts de nettoyage des locaux. Elle est également caractérisée par une autonomie extrême grâce à des batteries d'une capacité considérable et un réservoir de récupération dont l'hygiénisation est favorisée par une grande ouverture et par le frein de parking automatique. Cette machine extrêmement silencieuse est compatible avec tout environnement.



- Compartiment batteries à ouverture totale pour l'entretien des différents composants et le remplissage du bidon à détergent.
- Poste de commande fonctionnel avec écran parlant: réglage de l'eau, du détergent, de la vitesse et bouton de sécurité.
- Poste de conduite ergonomique doté de siège de bonnes dimensions avec dossier.
- Ouverture totale du réservoir de récupération pour une désinfection complète.
- Remplissage du réservoir d'eau facile et pratique.



CARACTÉRISTIQUES

Modèle		M3
Piste de lavage	mm	560
Largeur suceur-racloir	mm	710
Capacité théorique de travail	m ² /h	3300
Alimentation	V	24
Puissance totale	W	1300
Capacité réservoirs (Propre/Souillée)	l	60/70
Niveau sonore	dB(A)	<70
BROSSES		
Diamètre/Quantité	mm/n.	560/1
Moteur: Quantité/Puissance	n./W	1/450
Tours brosses	tr/mn	140
Charge sur les brosses	kg	34
TRACTION		
Moteur: Quantité/Puissance	n./W	1/350
Vitesse maximale	km/h	6
Pente maximale franchissable	%	8
ASPIRATION		
Moteur: Quantité/Puissance	n./W	1/500
Débit d'air	l/s	30
Dépression aspiration	kPa	16
RÉSERVOIRS		
Capacité réservoirs (Propre/Souillée)	l	60/70
BATTERIES		
Capacité (4x6V Ac/Pb)	Ah(C5)	180
Capacité (4x6V AGM)	Ah(C5)	190
Autonomie de travail	h	3,5
DIMENSIONS		
Longueur/Largeur/Hauteur (sans suceur-racloir)	cm	125x630x122
MASSES		
Sans batteries	kg	185
Batteries 180 Ah (C5) (ac/pb)	kg	116
Batteries 190 Ah (C5) (AGM)	kg	130
NIVEAU SONORE		
Niveau sonore	dB(A)	<75

