



## AUTOLAVEUSES

RS 61  
RS 71

L'**AUTOLAVEUSE RS** avec poste de conduite est une machine très compacte et en mesure de travailler de la même façon que si l'opérateur se trouvait à côté: ceci grâce à ses dimensions et au fait qu'elle soit particulièrement maniable.

Elle permet de choisir la quantité d'eau, la pression des brosses et, dans la version SD (detergent save) la pourcentage de détergent en fonction de la quantité d'eau choisie à l'aide de deux simples sélecteurs sur le tableau de bord.

La grande capacité de réservoirs et la puissance des batteries en font une machine indiquée pour un usage professionnel prolongé. La machine RS a naturellement une série de caractéristiques techniques fonctionnelles qui facilitent le travail et le rendent plus sûr : levage automatique du squelette en marche arrière, réduction automatique de la vitesse dans les virages, freinage quand l'opérateur relâche l'accélérateur, frein de stationnement automatique, remplacement des racles sans outils et chargeur de batterie intégré sur demande.



# RS 61 RS 71

- Compacte, maniable, performante.
- Ergonomique, confortable, silencieuse.
- Vitesse de déplacement et de travail optimales.
- Possibilité de sélectionner la quantité d'eau au sol.
- Possibilité de sélectionner la pression des brosses et sortie séparée du détergent sur demande.
- Soulèvement brosses et racloir automatiques.
- Séchage excellent de toutes les surfaces.
- Autonomie élevée d'eau et d'énergie.
- Réservoir de récupération entièrement désinfectable.
- Entretien simple et efficace.



## CARACTÉRISTIQUES

		RS 61	RS 71
Modèle		RS 61	RS 71
Largeur de travail	mm	610	710
Largeur suceur-racloir	mm	840	840
Capacité théorique de travail	m <sup>2</sup> /h	3700	4300
Alimentation		Batterie	Batterie
Puissance totale	W	1950	1950
Traction		Electrique	Electrique
<b>BROSSES</b>			
Diamètre/Quantité	mm/n.	310/2	360/2
Moteur: Quantité/Puissance	n./W	2 / 400	2 / 400
Tours brosses	tr/mn	190	190
Charge sur les brosses	kg	35 - 50	37 - 52
<b>TRACTION</b>			
Moteur	W	600	600
Vitesse maximale	km/h	6	6
Pente maximale franchissable	%	15	15
<b>ASPIRATION</b>			
Moteur: Quantité/Puissance	n./W	1/550	1/550
Débit d'air	l/s	30	30
Dépression aspiration	kPa	18	18
<b>RÉSERVOIRS</b>			
Capacité réservoirs (Propre/Souillée)	l	90/100	90/100
<b>BATTERIES</b>			
Capacité	V/Ah (C5)	24/265-24/320	24/265-24/320
Capacité de travail	h	3-4	3-4
<b>DIMENSIONS</b>			
Longueur/Largeur/Hauteur (sans suceur-racloir)	cm	149x670x128	149x670x128
<b>MASSES</b>			
Sans batteries	kg	220	220
Batteries 265 Ah (C5) (ac/pb)	kg	188	188
Batteries 320 Ah (C5) (ac/pb)	kg	193	193
<b>NIVEAU SONORE</b>			
Niveau sonore	dB(A)	68	68

