# AUTOLAVEUSE

Run20

L'autolaveuse à « conducteur porté »" RUN 20, bien qu'elle puisse fonctionner avec d'excellents résultats sur de grandes surfaces, est, grâce à sa compacité, facile à manipuler et adaptée aux environnements de taille moyenne/petite.
La RUN 20 peut travailler sur des surfaces de diverses natures et différemment sales.
Afin de fonctionner au mieux, la machine prévoit trois types de lavage dans lesquels, avec trois simples touches, l'opérateur peut choisir un lavage/séchage SOFT - MEDIUM - HARD.
En particulier, en choisissant le mode d'intervention, on sélectionne la quantité d'eau sur le sol, le pourcentage de détergent dans la solution et la pression des brosses sur le sol.
Différents types de brosses ou de bandes « pads » peuvent être utilisés pour optimiser ces types d'interventions.
Le mode SOFT est également conçu pour offrir une version SILENCIEUSE de fonctionnement pour les environnements où une intervention non invasive est nécessaire.
L'autonomie électrique et la capacité des réservoirs en font également une autolaveuse aux performances excellentes.
La RUN 20 est aussi équipé d'une série d'automatismes tels que le relevage automatique du suceur-racloir au repos et en marche arrière, un micro-contact de présence opérateur, le frein de stationnement automatique, le détecteur de quantité d'eau de récupération. Le tableau de bord est équipé d'un écran interactif qui indique les heures travaillées, la charge de la batterie connectée à un Cat Off (coupure des fonctions) en relation à l'état de la batterie.
Il affiche les alarmes éventuelles résultant de problèmes techniques.
La puissance du moteur de traction et l'efficacité du système mécanique de freinage à tambour permettent à la machine de surmonter les rampes de type automobile.
La RUN 20 est également conforme à toutes les réglementations en vigueur.

# PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOUBLE MOTEUR D'ASPIRATION

BATTERIE TRACTION FIABILITÉ
ET AUTONOMIE HAUT DE GAMME

ECRAN INTERACTIF
OPÉRATEUR/RESPONSABLE
MAINTENANCE

DÉTERGENT SÉPARÉ
AVEC DOSEUR INTÉGRÉ

AUTOMATIC BRUSH AND
FLOOR CLEANER LIFT

LARGE ACCÈS POUR
LE NETTOYAGE DES RÉSERVOIRS

ROUES DE GRAND DIAMÈTRE

GRANDE PRESSION DES BROSSES,
RÉGLABLE A PARTIR DE L'ÉCRAN

TOUS SOUS VOS YEUX

MATÉRIAUX ET FABRICATION DE
HAUTE QUALITÉ

TEMPS DE MAINTENANCE RAPIDES

GRANDE AGILITÉ,
MANŒUVRE DANS DES
ESPACES RÉDUITS

EXCELLENTE TRACTION,
MÊME EN MONTÉE

# Run20

TOUS SOUS VOS YEUX

MATÉRIAUX ET FABRICATION DE HAUTE QUALITÉ

TEMPS DE MAINTENANCE RAPIDES

GRANDE AGILITÉ, MANŒUVRE DANS DES ESPACES RÉDUITS

EXCELLENTE TRACTION, MÊME EN MONTÉE

# Run20

| CARACTÉRISTIQUES | | |
|---|---|---|
| Modèle | | **Run20** |
| Largeur de travail | mm | 960 |
| Largeur suceur-racloir | mm | 1170 |
| Capacité théorique de travail | $m^2/h$ | 6700 |
| Alimentation | V | 24 |
| Puissance totale | W | 2840 |
| Traction | | Electrique |
| BROSSES | | |
| Diamètre/Quantité | mm/n. | 485/2 |
| Moteur: Quantité/Puissance | n./W | 2/400 |
| Tours brosses | tr/mn | 180 |
| Charge sur les brosses | Kg | 55-100 |
| TRACTION | | |
| Moteur | W | 1000 |
| Vitesse maximale | km/h | 7 |
| Gradient de Pente maxi de fonctionnement | % | 15-18* |
| DÉBIT DE LIQUIDES | | |
| Solution au sol | l/min | 1,2 / 2,4 / 3,8 |
| Quantité de détergent | % | 0,6 / 1,5 / 3,0 |
| ASPIRATION | | |
| Moteur: Quantité/Puissance | n./W | 2/500 |
| Débit d'air | l/s | 45 |
| Dépression aspiration | mm H2O | 2050 |
| RÉSERVOIRS | | |
| Type | | triple réservoir |
| Capacité réservoirs (Propre/Souillée) | l | 145/165/5 |
| BATTERIES | | |
| Capacité | V/Ah | 24 / 420 |
| Capacité de travail | h | 4 |
| DIMENSIONS | | |
| Longueur/Largeur/Hauteur | mm | 1810x1015x1490 |
| Couloir d'inversion | mm | 2900 |
| MASSES | kg | |
| Sans batteries | | 360 |
| Avec batteries | | 700 |
| Batteries | | 340 |
| NIVEAU SONORE | | |
| Niveau sonore | dB(A) | 68 |
| Niveau sonore en mode doux | dB(A) | 62 |

DEALER

**DEC Spa** Via Omero 89 - 41123 Modena - Italy
Tel. +39 059 373222 - Fax +39 059 374199 - info@dec-modena.com
www.dec-modena.com