



## AUTOLAVEUSES

La série d'**AUTOLAVEUSES SM 2** est caractérisée par la facilité d'utilisation: extrêmement compacte, sa manœuvrabilité lui permet de travailler dans des espaces restreints et encombrés.

SM 2 45 E

SM 2 45

SM 2 45 T

SM 2 55 T

La haute productivité et les basses consommations placent la nouvelle série SM 2 aux plus hauts niveaux de sa catégorie. Conçue pour réduire la fatigue de l'opérateur, elle se prête au travail prolongé grâce à sa poignée ergonomique et une console électronique de conduit à écran large bien visible affichant les réglages choisis par l'opérateur et le diagnostic éventuel.

Projetée pour faciliter l'entretien, elle est dotée d'un réservoir de récupération à ouverture ample pour en faciliter la désinfection. Elle est produite dans la version à câble avec piste de lavage de 45 cm et dans la version à batterie avec piste de lavage de 45 et 55 cm à traction automatique ou semi-automatique. Les versions à batterie peuvent être dotée de distribution séparée de détergent pour optimiser la productivité et les consommations.



SM 2 45 E  
 SM 2 45  
 SM 2 45 T  
 SM 2 55 T

- Poste de commande fonctionnel avec écran parlant: réglage de l'eau, du détergent, de la vitesse.
- Réservoir de récupération totalement désinfectable.
- Ouverture totale du compartiment batteries pour l'entretien de tous les composants.
- Partie arrière équipée de toutes les commandes faciles à actionner et intuitives.
- Nettoyeur sol réglable, racles à quatre profils, démontable sans outils.

30.01.03.096  
 sts italiana



**CARACTÉRISTIQUES**

Modèle		Sm2 45e	Sm2 45	Sm2 45T	Sm2 55T
Couloir de travail	mm	450	450	450	550
Largeur suceur-racloir	mm	800	800	800	800
Capacité de travail	m <sup>2</sup> /h	1400	1450	1780	1900
Brosses	n./diam.	1x450	1x450	1x450	2x280
Pression brosses	kg	29	29	36	36
Moteur brosses	W	450	370	370	2x200
Moteur traction	W	/	/	120	120
Pente franchissable	%	2	2	2	2
Vitesse avant/arrière	km/h	/	/	4,2/1,8	4,2/1,8
Moteur aspiration	W	550	500	500	500
Réservoir solution	l	45	45	45	45
Réservoir de récupération	l	55	55	55	55
Dimensions	cm	112x53,5x102	112x53,5x102	112x53,5x102	107x60x102
Poids avec batteries	kg	80	140	145	148
Alimentation	V	220	24	24	24
Batteries	n./V/Ah	/	2x12x90	2x12x90	2x12x90
Niveau sonore	dB(A)	<70	<70	<70	<70



DEALER