



# BURSTENSAUGMASCHINE

Die Baureihe der **SCHEUERSAUGMASCHINEN SM2** zeichnet sich durch eine große Bedienungsfreundlichkeit aus: Sie ist sehr kompakt gebaut und hat eine solche Manövrierbarkeit, dass sie sich gut eignet, in Räumen mit viel Hindernissen und unter beengten Platzverhältnissen zu arbeiten.

SM 2 45 E  
SM 2 45  
SM 2 45 T  
SM 2 55 T

Die hohe Produktivität und die niedrigen Verbrauchswerte platzieren die Baureihe SM2 an der Spitze ihrer Kategorie. Sie ist so ausgelegt, dass die Mühe des Bedieners minimiert wird und sie eignet sich dank des ergonomischen Griffs für lange Einsatzzeiten. Das elektronische Schaltpult verfügt über ein klar ablesbares großes Display, das die vom Bediener gewählten Einstellungen und die etwaigen Diagnostikmeldungen anzeigt. Sie ist so ausgelegt, dass die Wartung vereinfacht wird, und sie weist einen Schmutzwassertank mit großer Öffnung auf, um ihn bequem reinigen zu können. Sie wird in der Version mit Netzkabel und Nutzbreite von 45 cm und in der Batterieversion mit Nutzbreite von 45 und 55 cm mit automatischem und halbautomatischem Antrieb hergestellt.



SM 2 45 E  
 SM 2 45  
 SM 2 45 T  
 SM 2 55 T

- Funktionstüchtiges Cockpit mit sprechendem Display Einstellung von Wasser, Reiniger, Geschwindigkeit.
- Schmutzwassertank lässt sich ganz desinfizieren.
- Vollständige Öffnung des Batterieraums zur Wartung aller Komponenten.
- Rückseite komplett mit allen Bedienelementen, die bedienungsfreundlich und intuitiv sind.
- Einstellbarer Bodenwischer mit Rakeln mit vier Profilen, ohne Werkzeuge auszubauen.



#### EIGENSCHAFTEN

Modell		Sm2 45e	Sm2 45	Sm2 45T	Sm2 55T
Arbeitsgang	mm	450	450	450	550
Breite des Bodenwischers	mm	800	800	800	800
Arbeitsleistung	m <sup>2</sup> /h	1400	1450	1780	1900
Bürsten	n./Durchm.	1x450	1x450	1x450	2x280
Bürstenpressdruck	kg	29	29	36	36
Bürstenmotor	W	450	370	370	2x200
Fahrmotor	W	/	/	120	120
Steigfähigkeit	%	2	2	2	2
Geschwindigkeit vor-/rückwärts	km/h	/	/	4,2/1,8	4,2/1,8
Saugmotor	W	550	500	500	500
Lösungstank	l	45	45	45	45
Schmutzwassertank	l	55	55	55	55
Abmessungen	cm	112x53,5x102	112x53,5x102	112x53,5x102	107x60x102
Gewicht mit Batterien	kg	80	140	145	148
Stromversorgung	V	220	24	24	24
Batterien	n./VAh	/	2x12x90	2x12x90	2x12x90
Betriebsgeräusch	dB(A)	<70	<70	<70	<70



DEALER